

FS125



L'alternative à la découpeuse thermique sur chariot

- Poignées anti-vibration réglable en hauteur : travail ergonomique
- Plongée du disque par volant
- Indicateur de profondeur de coupe
- Indicateur du trait de coupe
- Frein de stationnement
- Crochet de levage
- Réservoir à eau de 25 litres avec grande ouverture
- Grandes roues arrières pour une bonne garde au sol
- Entrainement par courroie Poly-V

**Plus compacte - plus légère -
plus silencieuse - plus stable**



Frein de stationnement



Poignée réglable en hauteur
avec module anti-vibrations



Arrêteoir de profondeur de coupe



Plongée par volant



Réservoir d'eau amovible
pour le transport



Indicateur de profondeur
de coupe



Crochet de levage

Connées techniques	GÖLZ FS125
Profondeur de coupe	120 mm
Ø de disque (maxi)	350 mm
Alésage disque	25,4 mm
Reservoir à eau	25 Litres
Moteur	Honda GX200
Puissance (brute – nette)	6,5 CV / 4,8 kW (5,5 CV / 4,1 kW)
Vitesse rotation disque	2.730 tr/min
Avance	Manuelle
Reglage profondeur de coupe	Par volant
Transmission	Courroie Poly-V
Vibrations	4,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	650 x 450 x 1.000 mm
Poids	77 kg

	Code article	Code EAN
FS125E	0282 125 6000	

PM MATERIEL
PIGOLET

MATERIEL ET OUTILLAGE DU BTP - INDUSTRIE

Tél.: **03 83 15 67 67**
www.pigolet-materiel.fr
Email : contact@pigolet-materiel.fr