

Scie à sol FS175

Scie à sol compacte et robuste avec poignées anti-vibrations, coupes à sec ou à eau pour travaux routiers.



Arrêt d'urgence



Indicateur de profondeur de coupe



Crochet de levage



Réservoir d'eau amovible remplissage facile



MATERIEL ET OUTILLAGE DU BTP - INDUSTRIE

Tél.: **03 83 15 67 67**

www.pignolet-materiel.fr


Email : contact@pignolet-materiel.fr

Moteur Honda 13 cv Essence

ø de disque 450mm

Profondeur de coupe 165 mm

- Poignées anti-vibration réglables en hauteur pour le confort de l'opérateur
- Profondeur de coupe réglable par volant
- Indicateur de profondeur de coupe
- Guide indicateur du trait de coupe
- Frein de parc
- Crochet de levage
- Réservoir d'eau 25 litres amovible pour un remplissage facile
- Grandes roues arrière avec une bonne garde au sol
- Courroie poly-v pour une bonne transmission de puissance



Frein de parc



Poignées anti-vibrations réglables en hauteur



Blocage de la profondeur de coupe



Réglage de la profondeur de coupe par volant

Specifications	GÖLZ FS175
Profondeur de coupe maxi	165 mm
Diamètre de disque maxi	450 mm
Arbre de coupe	25,4 mm
Réservoir	25 Litres
Moteur	Honda GX390
Puissance brute (nette)	13cv/9,5kW (11,8cv/8,7kW)
Vitesse de rotation arbre	2.300 tr/min
Avance	Manuelle
Cutting depth adjustment	Handwheel
Transmission	Courroie Poly-V
Vibrations	4,5 m/s ²
Dimensions (LxlxH)	1.220 x 491 x 1.160 mm
Poids	110 kg
Code article	0282 175 6000

Disque diamant

Pour la coupe du béton et de l'asphalte consultez notre catalogue outils diamants.